







first.green





La technologie au service de la perf<u>ormance.</u>

Elise 1200. Notre chargeur à batterie de grande capacité représente la plus haute technologie et les années d'expériences de FIRSTGREEN Industries..

Endurance de la batterie

[]+ heures

Dépend de l'utilisation, des conditions et de la configuration

Hauteur de l'axe de déversement

3665 mm

Portée supérieure de 384 mm à la moyenne de la concurrence

Capacité de la batterie

400_{Al}

Avec capacité de remplacement à chaud de la batterie

100% électrique, extrêmement silencieux, 0 émission

Batterie au lithium disponible
Faibles coûts d'exploitation
Construction modulaire rétrofitable
Micro vitesse pour un contrôle précis
Élévation gyroscopique automatique et
maintien de la charge parallèle

Empatement du châssis

262

44 mm de plus que la moyenne de la concurrence

Télécommande

50_m

15 m avec application

Capacité de chargement

 $1200_{
m kg}$

Convient aux travaux de construction lourds

Spécifications techniques.



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES	
Capacité de charge nominale	1200 kg
Charge de basculement	2 400 kg
Vitesse de déplacement minimale	0.15 km/h
Vitesse maximale	12 km/h
Vitesse de déplacement maximale	12 km/h

MOTEUR	
Type de moteur électrique	3x Best Motor
Puissance nominale	3x10 kW
Puissance maximale	3x27 kW
Couple maximum	3x160 Nm

CONFIGURATION DE VOTRE MACHINE

Options

- Climatisation
- Kit de reconstruction de la cabine sans fenêtre
- · Affichage monté sur le sol
- Jeu de chenilles en caoutchouc ou en acier pour une meilleure traction
- Pré-installation du jeu de câbles pour les accessoires électriques
- Télécommande Danfoss
- jeu de roues avec pneus universels, pneus pour terrain lourd, pneus pour surface lisse ou pneus pleins
- · Jeu de marquage et d'accessoires pour l'utilisation sur route
- Batterie au lithium d'une capacité de 420 Ah avec capacité de charge rapide
- · Batterie au plomb-acide d'une capacité de 400 Ah
- · Smartphone Apple/Android avec application de contrôle

Caractéristiques standards


- · Chargeur de batterie externe
- Chauffage électrique
- Ouverture sur pivot du couvercle de la batterie
- Module GPS
- · Caméra de recul
- · Rétroviseurs gauche et droit
- Éclairage de plaque
- · Feu de travail avant
- Feux de travail arrière
- Gyrophare orange
- Porte téléphone

levage

• Garde boue et points de


- · Alarme de déplacement
- Fenêtre de sortie de secours
- Pare-soleil avant
- · Toit en verre teinté
- Essuie-glace avec lave-glace
- Cabine renforcée
- Capteurs de siège, de porte et de ceinture de sécurité
- Accouplement rapide SAE I2513
- Système de chargement équilibré
- Option de commande multiple ISO, schéma en H et schéma en H inversé

ELISE1200



POIDS	
Poids nominal en ordre de marche	3 800 kg
Poids total du chargeur	5 000 kg

HYDRAULIQUE	
Pression de l'huile hydraulique	180 Bar
Débit d'huile hydraulique	65 I/min
Réservoir d'huile hydraulique	40 I





Avec une large gamme d'accessoires



Godets classiques



Mélangeur à béton



Lève palette



Marteau hydraulique



Tarière



...Plus 36 équipements nous consulter...



BROKK

FRANCE