



OUTILS ➔

➤ MARTEAUX

La gamme de marteaux hydrauliques Brokk BHB est parfaitement adaptée et optimisée pour un fonctionnement sans faille avec les robots de démolition Brokk.



BHB 455

	Force de frappe*	Coups/min	Poids	Adapté à
BHB 55	101 J	750 - 1700	55 kg	Brokk 70*
BHB 105	159 J	750 - 2300	100 kg	Brokk 70*, 120D
BHB 155	254 J	850 - 1900	140 kg	Brokk 120D, 170*
BHB 175	276 J	1000 - 2000	160 kg	Brokk 130*
BHB 205	406 J	850 - 1800	205 kg	Brokk 170*, 200*
BHB 305	610 J	600 - 1400	295 kg	Brokk 200*, 300*
BHB 455	855 J	550 - 1250	410 kg	Brokk 300*, 900R
BHB 555	1048 J	650 - 1150	520 kg	Brokk 500*, 520D
BHB 705	1472 J	600 - 1050	685 kg	Brokk 500*, 520D
BHB 1300	2800 J	400 - 900	1250 kg	Brokk 900
BHB 1500	3050 J	330 - 680	1500 kg	Brokk 900

*Puissance réelle, classe d'énergie de frappe (Joule/Nm)
Une large gamme d'outils marteaux peuvent être utilisés.

➤ CISAILLES À BÉTON*

Nos cisailles à béton vous permettent d'effectuer des travaux de démolition avec moins de bruit, de poussière et de vibrations.



CC440

	Ouverture	Fers à béton	Force de cisaillement	Poids	Adapté à
CC260	250 mm	Ø16 mm	220 kN/22 t	82 kg	Brokk 70*
CC340	343 mm	Ø30 mm	360 kN /37 t	160 kg	Brokk 120D, 130*
CC440	440 mm	Ø30 mm	430 kN /44 t	265 kg	Brokk 170*
CC480	460 mm	Ø30 mm	490 kN/50 t	305 kg	Brokk 200*
CC580	565 mm	Ø30 mm	530 kN/54 t	430 kg	Brokk 300*
CC700	650 mm	Ø30 mm	680 kN/69 t	610 kg	Brokk 500*, 520D, 900

*Rotation libre

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ CISAILLES À FERRAILLE*

Notre large gamme de cisailles à ferraille est conçue pour couper l'acier de différentes tailles, ce qui les rend parfaites pour les applications de recyclage et de traitement des déchets.



MC300

	Ouverture	Force de coupe	Poids	Adapté à
MC200	200 mm	490 kN/50 t	165 kg	Brokk 120D, 130°, 170°
MC300	350 mm	590 kN/60 t	290 kg	Brokk 200°, 300°
TC120	120 mm	660 kN/67 t	305 kg	Brokk 200°, 300°
CC420S	145 mm	740 kN/75 t	300 kg	Brokk 200°, 300°
CC700S	268 mm	1840 kN/188 t	695 kg	Brokk 500°, 520D, 900
BMS 100	175 mm	524 kN/66 t	380 kg	Brokk 200°, 300°
BMS 140	270 mm	700 kN/88 t	645 kg	Brokk 500°, 520D
BMS 250-H	355 mm	1018 kN/138 t	1360 kg	Brokk 900

*Nécessite une fonction hydraulique suppl.

➤ CISAILLES COMBI*

Les cisailles combi Brokk offrent flexibilité et sont parfaits pour la coupe de matériaux divers.



HCS85V 30C

	Ouverture	Force de coupe	Poids	Adapté à
HCS85V 20C	267 mm	144 kN/14,7 t	55 kg	Brokk 70°, 120D, 130°
HCS85V 30C	267 mm	225 kN/23 t	70 kg	Brokk 70°, 120D, 130°
HCS7	357 mm	312 kN/32 t	158 kg	Brokk 120D, 130°, 170°

*Nécessite une fonction hydraulique suppl.

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ GLISSIÈRES DE FORATION*

Transformez votre robot Brokk en une mini foreuse. Percez la roche, le béton ou le sol compact dans des espaces ouverts ou confinés avec précision et facilité.



TE 160-180

	Longueur	Diamètre perçage	Dimension fleuret	Longueur course maxi**	Poids	Adapté à
TE 160-100	1910 mm	33 - 42 mm	R25	1000 mm	225 kg	Brokk 130*, 170*
TE 260-180***	2900 mm	42 - 52 mm	R32	1830 mm	415 kg	Brokk 200*, 300*, 500*, 520D
TE 260-240***	3500 mm	42 - 52 mm	R32	2435 mm	432 kg	Brokk 300*, 500*, 520D
TE 326-180***	3200 mm	42 - 76 mm	R32	1830 mm	440 kg	Brokk 300*, 500*, 520D
TE 326-240***	3800 mm	42 - 76 mm	R32	2435 mm	450 kg	Brokk 300*, 500*, 520D
TE 360-240***	3590 mm	42 - 76 mm	R32	2435 mm	644 kg	Brokk 500*, 520D, 900

*Nécessite ligne de drain, câble CAN, contrepoids, induction d'air ou d' contrepoids et valve pression supplémentaire peuvent être nécessaires.
Clapets sécurité sur demande.

**Par course avec appareil de centrage ouvert

***Rallonge de forage sur demande

➤ ECLATEURS*

L'éclateur Brokk est un outil léger et puissant pour briser les roches dures. Il comprend un amplificateur intégré pour une force maximale dans les environnements difficiles.



C20 J

	Longueur	Diamètre perçage	Force d'éclatement théorique	Poids	Adapté à
C20 J	2110 mm	76 mm	14 760 kN-17 660 kN/ 1500 t-1800 t	440 kg	Brokk 300**, 500*, 520D

*Nécessite une fonction hydraulique suppl.

**Nécessite un contrepoids

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ FRAISES DE HAVAGE

Pour des matières poreuses ou molles, la fraise de havage est l'outil parfait. Les fraises de havage Brokk sont idéales pour les surfaces en béton, la démolition pour les tranchées.



BDC 100

	Profondeur*	Largeur coupe	Poids	Adapté à
BDC 40X-D	0-30 mm	150 mm	125 kg	Brokk 70*
BDC 40X	0-30 mm	387 mm	105 kg	Brokk 70*
BDC 50**	0-30 mm	480 mm	160 kg	Brokk 130*, 120D, 170*
BDC 100**	0-65 mm	610 mm	345 kg	Brokk 200*, 300*, 500*, 520D, 900R
BDC 250**	0-80 mm	680 mm	545 kg	Brokk 500*, 520D, 900

*Le rendement dépend de la qualité du béton

**Nécessite une ligne de drain

➤ RABOTEUSES

Nos raboteuses enlèvent efficacement le béton, la peinture, l'amiante et d'autres couches jusqu'à une profondeur déterminée. Elles peuvent également être équipées d'un tuyau d'aspiration pour réduire la poussière et maintenir un environnement de travail plus propre et plus sûr.



BCP 250

	Profondeur rabotage	Longueur rabotage	Largeur rabotage	Poids	Adapté à
BCP 215* *** **	0-5 mm	1300 mm	265 mm	265 kg	Brokk 130*, 120D
BCP 250* ***	0-5 mm	1530 mm	265 mm	350 kg	Brokk 200*
BCP 350* ***	0-5 mm	1400 mm	335 mm	570 kg	Brokk 300*, 500*, 520D
EX20HD* ****	0-70 mm	-	200 mm	210 kg	Brokk 170*, 200*
EX30HD* ****	0-120 mm	-	300 mm	460 kg	Brokk 300*, 500*, 520D

*Disponible avec capot et système d'aspiration

**Valve pression supplémentaire nécessaire.

***Nécessite une fonction hydraulique supplémentaire, ligne de drain, câble CAN et contrepois pour certaines occasions. Clapets de sécurité sur demande.

****Nécessite une ligne de drain

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier. Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ **GODET***

Transformez votre robot Brokk en une excavatrice flexible pour les espaces confinés. Creusez, chargez et débroyez facilement grâce à ce godet polyvalent.



150 L

	Volume	Largeur	Poids	Adapté à
40 L	40 l	430 mm	29 kg	Brokk 70*
60 L	60 l	520 mm	61 kg	Brokk 120D, 130*
80 L	80 l	690 mm	76 kg	Brokk 170*
150 L	150 l	800 mm	120 kg	Brokk 200*
250 L	250 l	930 mm	150 kg	Brokk 300*, 500*, 520D, 900R
700 L	700 l	1050 mm	650 kg	Brokk 900

*Voir le diagramme de chargement pour chaque type de Brokk

➤ **BENNES PRENEUSES***

Les bennes preneuses Brokk sont idéales pour trier les débris et les matériaux ou pour creuser dans le sable et la terre, transformant votre robot Brokk en un puissant manipulateur de matériaux.



C03H-35

	Volume	Ouverture	Largeur	Poids	Adapté à
C01H-20	10 l	429 mm	207 mm	61 kg	Brokk 70*
C02H-25	25 l	725 mm	250 mm	110 kg	Brokk 120D, 130*
C03H-35	65 l	880 mm	350 mm	175 kg	Brokk 170*
C05H-40	115 l	1090 mm	400 mm	210 kg	Brokk 200*
C05HPX-40	115 l	1110 mm	400 mm	325 kg	Brokk 300*
C05HPX-60	170 l	1110 mm	600 mm	390 kg	Brokk 500*, 520D
C08HPX-80	300 l	1250 mm	800 mm	580 kg	Brokk 900

*Voir le diagramme de charge pour chaque type de Brokk

Rotator avec rotation continue

Nécessite une fonction hydraulique suppl.

Uniquement pour la manutention, ne convient pas à la démolition

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ GRAPPINS MULTI-FONCTIONS*

Travaillez plus efficacement avec un grappin polyvalent, parfait pour charger, trier et séparer les débris lors de divers travaux de démolition et de construction.



A06HPX-45



A01H-20

	Volume	Ouverture	Largeur	Poids	Adapté à
A01H-20	10 l	429 mm	207 mm	61 kg	Brokk 70*
A02H-35	35 l	885 mm	350 mm	132 kg	Brokk 120D, 130*, 170*
A04H-40	70 l	1233 mm	386 mm	237 kg	Brokk 200*
A04HPX-40	70 l	1050 mm	386 mm	325 kg	Brokk 300*
A06HPX-45	145 l	1344 mm	450 mm	430 kg	Brokk 500*, 520D
A09HPX-50	210 l	1550 mm	500 mm	640 kg	Brokk 900

*Voir le diagramme de charge pour chaque type de Brokk
Nécessite une fonction hydraulique suppl.
Rotator avec rotation continue

➤ GRAPPINS DE TRI ET DÉMOLITION*

Les grappins de tri et de démolition sont conçus pour une démolition intérieure ou encore pour la préparation de chantier de démolition plus important.



G32

	Ouverture	Poids	Adapté à
G32	325 mm	42 kg	Brokk 70*
G50	400 mm	140 kg	Brokk 120D, 130*, 170*
D02H-35	880 mm	139 kg	Brokk 120D, 130*, 170*
D04H-40	1239 mm	232 kg	Brokk 200*
D04HPX-40	1051 mm	335 kg	Brokk 300*
D06HPX-45	1350 mm	435 kg	Brokk 500*, 520D
D09HPX-50	1550 mm	645 kg	Brokk 900

*Voir le diagramme de charge pour chaque type de Brokk
Nécessite une fonction hydraulique suppl.
Rotator avec rotation continue

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ PINCE À CINTRE*

Equipé d'une pince à cintre, votre robot Brokk deviendra une excellente machine pour installer les cintres dans les tunnels.



Pince à cintre

	Ouverture	Poids maxi cintre	Poids	Adapté à
Pince à cintre	250 mm	B300: 150 kg B500: 500 kg B900: 500 kg	B300: 320 kg B500: 350 kg B900: 515 kg	Brokk 300*, 500*, 520D, 900

*Nécessite le montage de clapets de sécurité sur les vérins de bras
Nécessite deux fonctions hydraulique supplémentaires

➤ LANCE DE GUNITAGE*

Cet outil transforme votre robot Brokk en gunitieuse pour espaces confinés. Idéal pour une utilisation en tunnels ou mines.



Lance de

	Tuyau à béton (di)	Pression gunitage	Pression d'air	Poids	Adapté à
Lance de gunitage Brokk	45 mm	Dépend de la pompe à béton	Dépend de la pompe à béton	B200: 180 kg B300: 190 kg B500: 220 kg B900: 345 kg	Brokk 200*, 300*, 500*, 520D, 900

* Nécessite deux fonctions hydrauliques supplémentaires

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ MEULEUSES

La meuleuse Brokk remplace facilement un équipement manuel.
Plusieurs types de disques sont disponibles.



BCS 8

	Diamètre disque*	Profondeur coupe**	Poids	Adapté à
BCS 8	400 mm	150 mm	70 kg	Brokk 70 ⁺
BCS 20***	600 mm	220 mm	145 kg	Brokk 120D, 130 ⁺
BCS 30***	800 mm	270 mm	250 kg	Brokk 170 ⁺
BCS 40***	800 mm	270 mm	370 kg	Brokk 200 ⁺
BCS 45***	800 mm	270 mm	375 kg	Brokk 300 ⁺
BCS 65***	800 mm	270 mm	390 kg	Brokk 500 ⁺ , 520D
BCS 90***	1000 mm	370 mm	515 kg	Brokk 900

Nécessite une fonction hydraulique suppl.

*Différents types de disques sur demande

**Avec un disque neuf

***Nécessite une ligne de drain et un câble CAN

➤ OUTIL SPÉCIAL INDUSTRIE

Outil spécialement conçu pour l'industrie.



Outil Brokk Tap Hole

Outil Brokk Tap Hole

Fabriqué sur commande

Les informations techniques sont données à titre indicatifs et sont susceptibles de varier.
Les poids indiqués pour chaque outil incluent les kits de montage

➤ PONCEUSE

La ponceuse Brokk, conçue pour des opérations de ponçage rapides et propres, permet d'éliminer les matériaux dangereux de manière sûre et efficace.



BSG 530

	Diamètre de travail	Force de ponçage	Poids	Adapté à
BSG 250	250 mm	100-1400 N	110 kg	Brokk 70°, 120D, 130°
BSG 530	530 mm	400-2300 N	273 kg	Brokk 170°, 200°, 300°

Nécessite une ligne de drain

➤ EXCAVATION PAR ASPIRATION BROKK

Le système d'excavation par aspiration Brokk permet une aspiration puissante, précise et non destructive des matériaux. Idéal pour des travaux souterrains, des excavations délicates et des espaces confinés. Ce système améliore la sécurité, minimise les arrêts et maximise l'efficacité.



Excavation par aspiration Brokk

Excavation par aspiration Brokk

Fabriqué sur commande

➤ DÉCALAGE D'ANGLE*

Donne à votre Marteau hydraulique un angle supplémentaire pour les espaces très confinés.



BHB 205 SAD

	Angle	Poids**	Adapté à
BHB 105 SAD	±60°	135 kg	Brokk 120D, 130°
BHB 155 SAD	±70°	215 kg	Brokk 170°
BHB 205 SAD	±60°	330 kg	Brokk 200°, 300°
BHB 305 SAD	±53°	555 kg	Brokk 500°, 520D

* Nécessite une fonction hydraulique suppl.

**Avec marteau



GAMME D'OUTILS



	70+	120b ^{II}	130+	170+	200+	300+	500+	520b	900	900R
Marteaux	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cisailles à béton	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Cisailles à ferraille		•	•	•	•	•	•	•	•	
Cisailles combi	•	•	•	•						
Glissières de foration		•	•	•	•	•	•	•	•	
Eclateurs						•	•	•		
Fraises de havage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Raboteuses		•	•	•	•	•	•	•		
Godets	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bennes preneuses	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grappins multi-fonctions	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Grappins de tri et de démolition	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Pince à cintre						•	•	•	•	
Lance de gunitage					•	•	•	•	•	
Meuleuse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Outil spécial industrie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Ponceuse	•	•	•	•	•	•				
Excavation par aspiration Brokk	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Décalage d'angle		•	•	•	•	•	•	•		